

UVivid Flexo JDSW Sleeve Whites

Farby Flexo JDSW Sleeve Whites spełniają wysokie wymagania występujące na liniach obróbki i nakładania materiałów termokurczliwych. Produkty te zostały opracowane we współpracy z partnerami korzystającymi z takich materiałów, tak by uzyskać optymalny poślizg i trwałość, wymagane na nowoczesnych liniach technologicznych.

Główne zalety:

- ▶ Doskonale krycie
- ▶ Wysoka śliskość
- ▶ Doskonała odporność na zadrapanie i ścieranie
- ▶ Szybkie utwardzanie
- ▶ Termokurczliwość do 75%
- ▶ Doskonała przyczepność do podłoża syntetycznych

Zalecenia dotyczące drukowania:

Walek aniloksowy: Typowe pojemności 5 – 12 cm³/m².
 Noże rakłowe: Można stosować zarówno system noży rakłowych z odwrotnym kątem, jak i komorą rakłową
 Prędkość druku: Do 120 m/min.
 Moc lamp: 160 W/cm (400 W/cal), moc 100%.



Farby JDSW Sleeve Whites zawierają dodatki zwiększające poślizg i dlatego oznaczone są tylko do zadruku rewersowego.

Poślizg zależy od gramatury warstwy farby i warunków utwardzania, zazwyczaj możliwe jest osiągnięcia współczynnika poślizgu statycznego równego 0,15.

Wartości poślizgu mierzy się przy użyciu próbника z równią pochyłą lub mechanicznego próbника tarcia, w konfiguracji ze stykającymi się ze sobą nadrukami.

Względne utwardzenie można określić badając odporność na rozpuszczalnik przy użyciu MEK. Dla uniknięcia problemów z nakładaniem i obkurczaniem etykiet podczas ich obróbki ważne jest upewnienie się, że farby są całkowicie utwardzone.

W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie właściwym do danego zastosowania prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm.

Informacje i zalecenia znajdujące się w niniejszej Karcie Informacyjnej Produktu, a także porady techniczne przekazane przez naszych przedstawicieli, zarówno ustnie, jak i na piśmie, odzwierciedlają naszą obecną wiedzę i uważamy je za rzetelne. Tym niemniej nie udzielamy na nie żadnej gwarancji dokładności, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych zastosowań naszych produktów oraz dlatego, że metody produkcji, materiały używane do druku i inne materiały podlegają zmianom. Z tego samego powodu nasze produkty są sprzedawane bez gwarancji i pod warunkiem, że użytkownicy przeprowadzą własne próby w celu sprawdzenia, czy spełniają one ich konkretne wymagania. Na skutek naszej polityki ciągłego doskonalenia produktów niektóre informacje znajdujące się w tej Karcie Informacyjnej Produktu mogą być nieaktualne i dlatego prosimy użytkowników, aby kierowali się najnowszymi zaleceniami.

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Fujifilm lub wejść na stronę fujifilmsericol.com.pl

Dalsze informacje:

www www.fujifilmsericol.com.pl
 tel: +48 22 868 63 22
 e-mail: fsp1.sprzedaz@fujifilm.com